

Größen und Schneelasten des HALTEC Industriezeltes Aluflex



Spannweite in m	Seitenhöhe in m	Firsthöhe in m	Schneelast 25 kg/m ²	Zugband (ZB) und/oder Druckstrebe (DS)	Schneelast 75 kg/m ²	Zugband (ZB) und/oder Druckstrebe (DS)	Schneelast 100kg/m ²	Zugband (ZB) und/oder Druckstrebe (DS)	NEU: Schneelast 125kg/m ²	Zugband (ZB) und/oder Druckstrebe (DS)
5,00	3,50	4,17	x		x		x	mit ZB		
5,00	4,20	4,87	x		x					
5,00	5,00	5,67	x							
7,50	3,50	4,50	x		x		x	mit ZB		
7,50	4,20	5,20	x		x					
7,50	5,00	6,00	x							
10,00	3,50	4,84	x		x		x	mit ZB		
10,00	4,20	5,54	x		x	mit ZB				
10,00	5,00	6,34	x	mit ZB oder DS	x	mit ZB			x	mit ZB
12,50	3,50	5,17	x		x	mit ZB				
12,50	4,40	6,07	x	mit ZB oder DS	x	mit ZB	x	mit ZB	x	mit ZB
12,50	5,00	6,67	x		x	mit ZB	x	mit ZB		
15,00	3,50	5,51	x							
15,00	4,40	6,41	x	mit ZB oder DS	x	mit ZB	x	mit ZB	x	mit ZB
15,00	5,00	7,01	x		x	mit ZB und DS				
17,50	3,50	5,85	x	mit ZB						
17,50	4,40	6,75			x	mit ZB				
17,50	5,00	7,35	x	mit ZB oder DS						
20,00	3,50	6,19	x	mit ZB						
20,00	4,40	7,09	x	mit ZB	x	mit ZB und DS				
> 20,00	Größere Spannweiten können mit mehrschiffigen Hallen realisiert werden									